

ProTop 1000 (ex XP ProTop 1000 – Novità)

Scheda dati del prodotto

Descrizione prodotto

ProTop 1000 è una resina epossidica bi-componente a base di legante trasparente.

Area di applicazione

ProTop 1000 è utilizzato come primer e legante (per riparazioni e applicazioni dello strato principale), ma non come vernice per mani a finire.

Ambiente

ProTop 1000 è privo di solventi e praticamente inodore durante l'applicazione. È un prodotto non infiammabile. Attenersi alle linee guida sulla salute e la sicurezza sul posto di lavoro nazionali.

Rapporto di miscelazione

A:B 2.5:1 per peso
A:B 2.3:1 per volume

Temperatura di esercizio

La temperatura del substrato consigliata è 15-25°C. La temperatura del substrato più bassa è 10°C. La temperatura del substrato deve sempre essere di 3°C al di sopra del punto di rugiada durante l'applicazione e l'essiccazione.

Tempo di applicazione/tempo utile di impiego

Il prodotto miscelato deve essere utilizzato entro 30 minuti a 18°C. A temperature più elevate, i tempi sono più brevi.

Tempo di essiccazione

Può essere ricoperto dopo	18 ore a 18°C
Calpestabile dopo	18 ore a 18°C
Il prodotto si essicca completamente in	5-7 giorni.

Colore

Trasparente

Contenuto di solidi

Circa 100%

Finitura

Lucida

Densità

Componente A circa 1,13 kg/l.
Componente B circa 1,05 kg/l.
A+B circa 1,10 kg/l.

Magazzinaggio

6 mesi, confezione non aperta.

La temperatura di magazzinaggio deve essere sempre compresa tra 5°C e 40°C. Proteggere dalle intemperie e umidità/ingresso di contaminanti.

Imballaggio

Il prodotto viene fornito nei seguenti tipi di imballaggio A + B:

Unità	Base A	Induritore B
15 kg (13,6 litri)	10,7 kg	4,3 kg
560 kg (509 litri)	2 x 200 kg	160 kg
1.400 kg (1.272 litri)	1.000 kg	400 kg
2.800 kg (2.545 litri)	2 x 1.000 kg	800 kg

Qualsiasi raccomandazione o suggerimento relativi all'uso dei prodotti di Flowcrete UK Ltd., sia nella documentazione tecnica sia in risposta a richieste specifiche, sono basate su dati ritenuti affidabili; tuttavia, i prodotti e le informazioni sono destinati all'utilizzo da parte di Clienti in possesso delle competenze e conoscenze di settore necessarie e quindi spetta al Cliente accertarsi dell'idoneità dei prodotti per il proprio uso particolare e si riterrà che il Cliente lo abbia fatto a sua esclusiva discrezione e rischio.